

RESPIRATOIRES POUR SABLAGE

Demi - masque avec cagoule

Réf. 103000000

RC4 est un masque respiratoire équipé d'un cagoule pour protéger le visage et les voies respiratoires des éclats, de la fumée, de la poussière, des particules abrasives, et trouve également un bon usage dans les environnements poussiéreux, les fonderies, les carrières ou les travaux de broyage, de concassage, de meulage, de polissage ou de le sablage.

Léger, durable, facile à porter et à utiliser, **RC4** protège l'opérateur jusqu'aux épaules grâce à la cagoule résistante et peut être utilisé en combinaison avec un filtre anti-poussière 100 P3 R pour l'utilisation décrite ci-dessus ou avec n'importe quel filtre, équipé d'un normalisé EN 148-1, anti-poussière, anti-gaz et combiné de poids inférieur ou égal à 300 g (à commander séparément - voir fiches techniques spécifiques pour les protections proposées).

Le respirateur est équipé d'une grande visière de sécurité composée d'un oculaire externe en verre transparent et d'un oculaire interne en polycarbonate, qui peut être remplacé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Resistance respiratoire

| Débit d'essai (l/min) | Inspiration (mbar) | | Expiration (mbar) | |
|--------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | Max norme | Mesuré | Max norme | Mesuré |
| 25 x 2 | 2,0 | 1,1 | 3,0 | 1,3 |
| 30 | 0,5 | 0,3 | - | - |
| 95 | 1,3 | 0,6 | - | - |

Fuite vers l'intérieur (NaCl)

Exigence norme EN 140: moyenn: 0,30%.

Teneur en dioxyde de carbone dans l'air inspiré

Exigence norme EN 140: < 1%. Résultat: 0,27%.

LIMITATIONS D'UTILISATION

Les appareils filtrants ne peuvent pas être utilisés dans des environnements avec une concentration en oxygène inférieure à 17 % en volume. Le demi-masque RC4 ne peut pas être utilisé avec des appareils de surpression ou des appareils sans connexion EN 148-1. Le poids maximal des filtres pouvant être connectés directement à un demi-masque est de 300 g.



RESPIRATOIRES POUR SABLAGE

Demi - masque avec cagoule

Réf. 103000000

CLASSIFICATION

Le demi-masque est un EPI de catégorie III selon le règlement 2016/425/UE et est certifié selon la norme technique EN 140:1998.

MARQUAGE



MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------|--|
| Demi masque: | EPDM moulé |
| Attaque normalisée: | Plastique résistant aux chocs et au solvant |
| Jeu de brides: | Polyester et caoutchouc |
| Arc nucal: | Polyéthylène moulé |
| Soupape d'expiration: | Caoutchouc naturel moulé monté sur une base en plastique résistant aux acides et solvants et protégée par un capuchon moulé en PVC |
| Oculaire extérieur: | Verre |
| Oculaire intérieur: | Polycarbonate |
| Capuche: | Partie avant en croûte de cuir, partie arrière en tissu de coton résistant |

STOCKAGE

Les demi-masques peuvent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'à la date de péremption (10 ans). Les demi-masques prêts à l'emploi doivent être stockés dans des armoires spéciales à l'abri de la poussière et des vapeurs corrosives éventuelles, à des températures comprises entre -20 et +50°C et avec une humidité relative inférieure à 80%.

POIDS

environ 720 g.

DIMENSIONS / CONDITIONNEMENT

Le masque est contenu dans une seule boîte en plastique transparent ayant les dimensions suivantes: 380x265x190 mm.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et peuvent ne pas représenter exactement le produit décrit dans le texte.